Опросный лист
для проектирования и заказа затвора обратного

Организация _____

Адрес _____

Контактное лицо _____

Тел. _____

E-mail _____

Объект, где будет установленная арматура _____

Основные характеристики

Тип затвора обратного:	с демпфером	☐			
	без демпфера	☐			
	с ревизионной крышкой	☐			
Номинальный диаметр, DN			мм		
Номинальное давление, PN			МПа		кгс/см^2
Минимальное давление открытия, P_{min}			МПа		кгс/см^2
Герметичность в затворе по ГОСТ 13252-91, см^3/мин					
Герметичность в затворе по ДСТУ ISO 12266-1, см^3/мин					

Строительная длина, мм: _____

Количество: _____

Параметры рабочей среды

Наименование: _____

Химический состав: _____

Агрегатное состояние: _____

Плотность, кг/м^3 _____

Вязкость, м^2/с

Температура, ºС:		минимальная		максимальная

Наличие агрессивных составляющих	нет	☐
	да, химический состав	
Наличие механических примесей	нет	☐
	массовая доля, %	☐
	размер, мм	☐
Направление среды:	одностороннее	☐
	двухстороннее	☐

Монтажные характеристики

Материал:	корпуса	☐
	трубопровода	☐

Тип присоединения:	фланцевое	
	по ГОСТ 12815-80	
	по ГОСТ Р 54432-2011	
	по ДСТУ ISO 7005-1	
	исполнение	
	стяжное	
	по ГОСТ 12815-80	
	по ГОСТ Р 54432-2011	
	по ДСТУ ISO 7005-1	
	исполнение	
	необходимость поставки комплекта ответных фланцев	да / нет
	необходимость поставки крепежа к ответным фланцам	да / нет
	под приварку	
	размеры присоединяемого трубопровода (DxS), мм	
Установочное положение:	горизонтальное	
	вертикальное	
	под углом º	
Вид установки:	надземная	
	колодезная установка	
Потребность ног:	да, высота от оси трубопровода до пола	
	нет	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:	«У»	
	«ХЛ»	
	«УХЛ»	
	«Т»	

Дополнительные требования

Дата заполнения _____